WÖHLER

The Measure of Technology

NEW

PUNTO DE VISTA MODULAR.

Wohler VIS 400

SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN PROFESIONAL

Wohler VIS 400

Un sistema de cámara que te mantiene en la imagen y mejora tu percepción

La correa de transporte alrededor de su cuello y el monitor frente a su pecho, una mano guía el cable de la cámara, la otra controla con precisión el cabezal de la cámara a través del teclado típico de Wohler: así de estable es el nuevo sistema de inspección de video Wohler VIS 400 y cómo es fácil trabajar con él mientras se inspeccionan las chimeneas que se encuentran en los techos empinados o se inspeccionan las líneas de suministro de las casas.

De diseño modular, es posible combinar el sistema de cámara Wohler VIS 400 con una variedad de VIPER de cámara, cables de cámara y cabezales de cámara. Por ejemplo, simplemente conecte el cabezal de la cámara Wohler de 26mm. o de 40mm. pan&tilt para realizar una inspección completa del interior del tubo. La cámara gira 360 °, se inclina 180 ° y ofrece la mejor iluminación posible. Particularmente práctico: después de la panorámica e inclinación, la función de inicio alinea automáticamente el ángulo de la cámara de color de 40mm. de diámetro hacia adelante con solo presionar un botón.

Ver, hablar y guardar

Es posible realizar una grabación de vídeo del recorrido de la línea inspeccionada. Cuando se descubre un daño, es posible comenzar la función de grabación de voz para anotar la grabación. Además, la función de grabación de voz resulta particularmente práctica al comienzo de una grabación, ya que ayuda después a asignar una grabación a una inspección específica. Además de grabar secuencias de imágenes, también es posible disparar y guardar rápidamente una foto con solo presionar un botón.

Saber donde realmente importa

Para poder evaluar y enfocar específicamente el trabajo de reparación, en Wohler hemos perfeccionado la técnica de ubicar con precisión el cabezal de la cámara. El recuento de metros real y la posición del cabezal se muestran en el monitor. La parte superior e inferior de la tubería se muestran en el monitor en todo momento, incluso si la cámara se guía hacia arriba o hacia abajo o si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Incluso es posible ubicar el cabezal de la cámara en color de 40mm. de diámetro de forma inalámbrica utilizando el localizador Wohler L 200.



- **Perfecto para inspecciones en el techo**
- **Iluminación LED muy brillante - seleccionable**
- **Sistema modular: es posible elegir componentes individuales para adaptarse a los requisitos de la aplicación**
- **Compacto y fácil de usar: 3 libras de peso pluma**
- **Incluye correa de transporte y bolsa protectora con protección antideslumbrante**

Resumen de funciones

CONTADOR DE METROS DIGITAL

Para una orientación de longitud de precisión junto con la víbora de cámara Wohler y el carrete de cable.

CABEZAL DE CAMARA PAN&TILT DE 40MM.

Includes selectable LED illumination
Pan&Tilt controlled via arrow keys

ILUMINACIÓN

Ajuste el brillo de la iluminación del cabezal de la cámara mediante la función de atenuación

OJALES

Para asegurar muñequeras y correas de hombro

SALIDA DE VÍDEO

Para transmitir la señal de video, por ejemplo a un monitor externo

PUERTO USB

Para transferencia de datos

SD CARD

Los datos grabados se almacenan en una tarjeta SD de 2 GB

CAMBIO

Activa las funciones de las teclas que están representadas por los símbolos verdes en el teclado.

ESTADO DE LA BATERÍA

2 horas de funcionamiento con batería recargable para una movilidad duradera

REPRODUCCIÓN

Inicia o finaliza la reproducción de un video o una foto

MENÚ

Una variedad de configuraciones definidas por el usuario

CAPTURA DE FOTO, VÍDEO Y VOZ

Capture imágenes y anotaciones de voz de lo que ve

BORRADO

Elimine una imagen o vídeo, encienda/apague la cámara o restablezca el contador del medidor a cero

DISEÑO MODULAR DEL SISTEMA

Prepare su sistema de cámara para que se adapte a sus necesidades y deseos. Seleccione sus componentes de la lista a continuación y más:

Ejemplo de aplicación con cabezal de cámara de 2 "de diámetro

TAMBOR DE CABLE

VIPER

Cabezal de cámara en color de 2 "de diámetro, panorámica e inclinable

Cabezal de cámara de color de 1 1/2 "de diámetro, panorámica e inclinable

Cabezal de cámara a color de 1 "de diámetro para diámetros de tubería más pequeños

CABEZALES DE CÁMARA

Amplia gama de funciones

La protección antideslumbrante del monitor garantiza una visualización óptima incluso con el resplandor del sol.

Technical data

Monitor	
TFT display	7" / 16:9 format
Video out	FBAS signal
Power supply	12 V NiMH rechargeable battery, 2.000 mAh
Battery operating time	2 h (battery status in display)
Distance measurement	Digital meter counter in conjunction with the camera viper and cable reel
Storage	2 GB SD card (2.5 h recording capacity)
Interface	Mini USB port
Operating temperature	32...104 °F
Storage temperature	-4...122 °F
Dimensions housing without pouch	8" x 8" x 2"
Dimensions housing with pouch	9" x 9" x 3"
Weight	Without pouch 3 lbs; with pouch 4 lbs
Connection, stand	Standard

Amplia gama de aplicaciones

Analice los daños e inspeccione visualmente:

- Sistemas de humos, chimeneas
- Desagües de edificios, conexiones domiciliarias
- Sistema de ventilación

Beneficios del producto

- Sistema modular: los componentes son modulares por diseño para admitir amplias opciones de expansión
- Los cabezales de las cámaras en color Pan & Tilt con iluminación de potencia integrada negocian fácilmente las curvas en la línea
- Contador de metro digital con una resolución de 0.10 pies, que se muestra en el monitor (con cámara Wohler Viper o carrete de cable)
- Puerto mini USB para transmisión de datos

Documentación

Salida de vídeo integrada: simplemente grabe y almacene fotos, vídeos y anotaciones de voz en una tarjeta SD de 2 GB con fines de documentación y archivo para usted y sus clientes.

Equipado profesionalmente con cámara víbora para inspeccionar tuberías subterráneas.

Sin lastre innecesario en el techo: lo ayuda a mantener el equilibrio en las condiciones más difíciles.